

Rigips® Rikombi Grund

Rikombi Grund je prajmer na bazi disperzivne smole sa funkcijom regulisanja upojnosti i povećanja adhezivne moći između materijala.

Polje primene

Rikombi Grund je namenjen za stabilizaciju jako upojnih površina i nejednako upojne podloge od mešoviti materijala pre nanošenja gipsanih proizvoda (Rimat 150G, Rimano Ten 6-30, Rimano Ten, Rifix). Sprečava brzo isušivanje nanetog materijala i njegovo odvajanje od podloge. Pogodan je i pre nanošenja unutrašnjih boja i lepljenja tapeta direktno na gips-kartonske površine, fino zaglađene maltere i gletovane površine .



Stanje podloge

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suva, upijajuća, bez tragova masnoće i ulja, sposobno nosiva, zaštićena od mraza i čvrsta.

Priprema i nanošenje

Rikombi Grund se razređuje sa čistom vodom u odnosu od 1:2 do 1:5, u zavisnosti od upojnosti podloge i dalje obrade površine. Prilikom grundiranja gipsanih maltera i Rigips ploča Rikombi Grund je potrebno razrediti vodom u odnosu 1:2 do 1:3. Rikombi Grund se nanosi ravnomerno četkom, valjkom ili mašinski. Nanošenje vršiti ujednačenim pokretima tako da masa bude nanesena ravnomerno preko cele površine. Prilikom nanošenja voditi računa da ne dodje do curenja materijala niz površinu. Posle nanosa temeljni premaz je potpuno apsorbovan i nema sjajnog filma na površini. Najranije nakon 24h, kada materijal bude potpuno suv, nastaviti sa daljom obradom površine.

Rikombi Grund se ne sme nanositi na temperaturi ispod 5°C. Ukoliko uslovi nisu u skladu sa navedenim, potrebno je radove obustaviti i sačekati da se steknu optimalni uslovi.

Završni radovi

Nakon upotrebe Rikombi Grund-a alat i mašinu je potrebno odmah očistiti vodom. Stvrdnuti Rikombi Grund se može ukloniti samo mehanički.

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda	Rikombi Grund			
Pakovanje	Kanta	12	[kg]	
Obrada	Potrošnja materijala	ca. 150 12kg = 80 m ²	[g/m ²]	Spreman za upotrebu
	Odnos mešanja	12kg / ca. 24l do 12kg / ca. 60l		Zavisno od upojnosti podloge
	Vreme sušenja	24	[h]	Zavisno od vremenskih uslova
VOC smernice	VOC	≤ 3	[g/l]	
Skladištenje:	Rikombi Kontakt se skladišti na način da je zaštićen od smrzavanja do 24 meseca dok je otvorena pakovanja potrebno zatvoriti i upotrebiti u roku od 3 meseca.			



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs