

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP_ Glasroc H PV – 01/2013-N

Glasroc H

1. **Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvod:**
Glasroc H – gipsana ploča sa mat ojačanjem
2. **Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućava identifikacija građevinskog proizvoda, kako je potrebno prema članu 11. stav 4.:**
Tip: GM-FH1
Serijski broj i datum proizvodnje prikazani su na pakovanju
3. **Nameravana upotreba/e građevnog proizvoda, u skladu s primenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvideo proizvođač:**
Gipsana ploča za sisteme suve gradnje
4. **Ime, registrovani trgovački naziv ili registrovani žig i kontakt adresa proizvođača, kako je potrebno prema članu 11. stav 5.:**
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Division Rigips
Smrčkova 2485/4, 180 00 PRAHA 8 – Libeň,
Czech Republic
www.rigips.cz
5. **Naziv, registrovani trgovački naziv ili registrovani zaštitni znak i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika čije ovlašćenje obuhvata zadatke bliže označene u član 12. stav 2.:**
-
6. **Sistem ili sistemi ocenjivanja i provere stalnosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:**
Sistem 3
Sistem 4
7. **U slučaju deklaracije o performansama u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:**
EN 15283-1:2008+A1:2009.
Notifikaciono telo br. 1390, Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16/810, 102 21 Praha
Proizvođač vrši inicijalno testiranje proizvoda. Fabrička kontrola proizvodnje ispunjava zahteve EN ISO 9001:2008.
8. **U slučaju deklaracije o performansama koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata europska tehnička ocena:**
-

9. Deklarisana svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Klasa apsorpcije vode	H1	
Debljina	12,5 mm	
Toplotna provodljivost	0,1865 W/m*K	
Faktor otpora difuziji vodene pare μ	18,2	
Uzdužna čvrstoća na savijanje F	ispunjava uslove	
Poprečna čvrstoća na savijanje F	Ispunjava uslove	
Smicajna čvrstoća	NPD	
Sadržaj opasnih materija	NPD	
*Otpornost na udarce (→I)	Videti dokumentaciju proizvođača	
*Apsorpcija zvuka (α)		
*Zvučna izolacija (R)		

* Ove oznake zavise od sistema i prikazane su u dokumentaciji proizvođača

*NPD = No Performance Determined – Bez određenih svojstava

Svojstvo proizvoda utvrđeno u tačkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u tački 9. Ova deklaracija o performansama objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikovanog u tački 4.

Ime i funkcija:


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize Rigips
Ing. Milan Daněk
Smrkova 2403/4
180 00 Praha 8
Product Manager[®]
Rigips Division