

Rigips® VARIO H

HIDROFOBNI ISPUNJIVAČ SPOJEVA

VARIO H je fina hidrofobna masa na bazi gipsa, obogaćena polimerima, namenjena za ispunu spojeva i gletovanje kod Glasroc X i H ploča u prostorijama sa povišenom vlažnošću kao što su mokri čvorovi. Boja se podudara sa tipično plavom nijansom Glasroc H. Odgovara tipu 4B prema DIN EN 13963.

Polje primene

Za ispunjavanje spojeva u sistemu Glasroc X i H sa trakama za ojačanje od staklenih vlakana.

VARIO H je posebno pogodan za gletovanje u kvalitetu završne obrade Q3 i Q4.

Za popunjavanje pukotina i rupa kao i za izravnavanje nepravilnih površina.



Stanje podloge

Podloga mora biti čvrsta, čista, suva, bez mraza i prašine.

Obrada proizvoda

Mešanje materijala:

Koristite čiste posude, čist alat i čistu vodu, jer u suprotnom mogu biti narušena svojstva proizvoda.

U čistu vodu postepeno sipati ispunu dok se voda u potpunosti ne zasiti prahom. Ostaviti materijal da odstoji oko 3 minuta, a zatim pristupiti mešanju. Nakon kraćeg mešanja materijal postaje homogen i postiže se obradiva konzistencija. Tako pripremljen materijal je spreman za upotrebu.

Ukoliko se dobije previše gusta smesa, može se razrediti vodom.

Posle mešanja, materijal se ne sme naknadno dodavati, jer može doći do formiranja grudvica.

Obrada bez traka za ojačavanje:

Očistite sve krajeve ploča od gipsane prašine i nanosite sloj materijala za ispunu. (blago navlažite).

Ispuniti spojeve materijalom, a zatim ugraditi bandaž traku od staklenih vlakana. Nakon sušenja traku prekriti dodatnim slojem materijala, tako da ne bude vidljiva.

Nakon sušenja završnog nanosa VARIO H ispune preko staklene trake i spojeva, višak materijala ukloniti špahtlom ili brusnim papirom.

Ne obrađivati na nižoj temperaturi u prostoriji i na ploči od + 5 ° C.

Ne koristiti dodatne aditive.

Mogu se koristiti samo lepkovi proizvedeni od metil celuloze i / ili odgovarajućih sintetičkih smola.

Podaci o proizvodu

Opis	VARIO H hidrofobni ispunjivač spojeva			
Materijal	Materijal ispune fuga	4B		prema DIN EN 13963
Veličina pakovanja	Džak	5	[kg]	
Obrada	Vreme za obradu	min. 40	[minuta]	Spojevi
	Potrošnja materijala	oko 300	[g/m ²]	
	Debljina sloja	maks. 3	[mm]	
Skladištenje	Skladištiti na suvom i zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od visokih temperatura. VARIO H ispunja za spojeve i površine zadržava svoja izvanredna svojstva najmanje 12 meseci, otvorene pakete zatvoriti i iskoristiti ih u roku od 3 meseca.			

Vrednosti date u ovom tehničkom listu proizvoda pružaju isključivo tehničke karakteristike proizvoda. Pored toga, Rigips sistemi imaju svojstva koja možete pronaći u našoj dokumentaciji (npr. Planiranje i gradnja).



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs