

Rigips® Rikombi Kontakt

Rikombi Kontakt je modifikovana disperzija sintetičke smole sa kvarcnim peskom, otporna na saponifikaciju, obojena u crvenkasto. Rikombi Kontakt reguliše upojnost površine i poboljšava prionjivost gipsanih maltera, glet masa i Rifix lepka. Obezbeđuje hrapavu površinu, što olakšava nanos sledećeg sloja.

Polje primene

Rikombi Kontakt je prajmer namenjen za betonske površine (prefabrikovane glatke elemente, kao i betone livene na gradilištu). Primenjuje se pre nanošenja gipsanih maltera, glet masa i lepka za gips-kartonske ploče na betonske površine.



Stanje podloge

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suva, upojna, zaštićena od mraza i čvrsta.

Temperatura podloge ne sme biti ispod +5 °C.

Betonska površine moraju biti stare najmanje mesec dana, preostali sadržaj vlage ne sme biti veći od 3%.

Priprema i nanošenje

Rikombi Kontakt je spreman za upotrebu i dodatno se ne razrijeđuje. Pre upotrebe potrebno je dobro promešati kako bi se materijal homogenizovao. Nanošenje vršiti ravnomerno valjkom tako da materijal bude pravilno raspoređen. Najranije nakon 24h, kada prajmer bude potpuno suv, nastaviti sa daljom obradom površine kao što je: nanošenje Rigips gipsanog maltera (mašinski ili ručno), postavljanje Rigips ploča na Rifix lepak ili gletovanja površine.

Rikombi Kontakt se ne sme nanositi na temperaturi ispod +5 °C. Ukiliko uslovi nisu u skladu sa navedenim, potrebno je radove obustaviti i sačekati da se steknu optimalni uslovi.

Završni radovi

Nakon upotrebe Rikombi Kontakt-a alat i mašinu je potrebno odmah očistiti vodom. Stvrdnuti Rikombi Grund se može ukloniti samo mehanički.

Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda	Rikombi Kontakt			
Pakovanje	Kanta	15	[kg]	
Obrada	Potrošnja materijala	ca. 300	[g/m ²]	
	Izdašnost	15kg = 50 m ²		Spreman za upotrebu
	Vreme sušenja	ca. 24	[h]	Zavisno od vremenskih uslova
Vlažnost	Ekvivalent difuzije vodene pare S _d	0,35	[m]	
VOC smernice	VOC	≤ 3	[g/l]	
Skladištenje:	Rikombi Kontakt se skladišti na način da je zaštićen od smrzavanja do 24 meseca dok je otvorena pakovanja potrebno zatvoriti i upotrebiti u roku od 3 meseca.			



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs