

Rigips® bandaž traka stakleni voal

Koristiti za obradu spojeva gipsanih ploča , sprečava nastanak pukotina.

Prednosti:

- Primjenjuje se u tankom sloju
- Posebna struktura, otporan na stvaranje pukotina - odlično prianjanje sa Rigips materijalima za fugovanje
- Negoriva, pogodna za protivpožarne sisteme

Polje primene

Traka od staklenih vlakana koristi se za ojačanje i obradu spojeva. U spoj između ploča utiskuje se Rigips materijal za ispunu, vrhom špahtle traku utisnuti u dubinu spoja i preci materijalom preko trake u tankom sloju. Nakon sušenja sloja mase za ispunu, površina se brusi/šmirgla. Brušenje treba uraditi pažljivo kako se ne bi oštetila traka za ojačavanje. Dalja obrada prema zahtevu finalne obrade Q1, Q2, Q3, Q4.



Tehnički podaci bandaž trake

OSNOVNA SVOJSTVA	RIGIPS BANDAŽ TRAKA STAKLENI VOAL
Širina	5 cm
Dužina	25 m ¹
Pakovanje	rolna
Površinska težina	35 g/m ²
Debljina	0,3 mm
Sila kidanja	190 N/5 cm
Izduženje pri kidanju	1,74 %



Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs