

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

DoP Duraline DL 12,5

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvod:

Duraline Hartgipsplatte DL 12,5

Trgovački naziv:

Duraline DL ultratvrde ploče

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućava identifikacija građevinskog proizvoda, kako je potrebno prema članu 11. stav 4.:

Tip, serijski broj i datum proizvodnje prikazani su na pakovanju

3. Nameravana upotreba/e građevnog proizvoda, u skladu s primenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvideo proizvođač:

Upotreba ploče prema standardu EN 520

4. Ime, registrovani trgovački naziv ili registrovani žig i kontakt adresa proizvođača, kako je potrebno prema članu 11. stav 5.:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

Unterkainisch 24

A-8990 Bad Aussee

<https://www.rigips.at>

5. Naziv, registrovani trgovački naziv ili registrovani zaštitni znak i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika čije ovlašćenje obuhvata zadatke bliže označene u član 12. stav 2.:

-

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i provere stalnosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:

Sistem 4

7. U slučaju deklaracije o performansama u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Rigips interna laboratorija za ispitivanje

Unterkainisch 24

8990 Bad Aussee

Proizvođač je izvršio početno testiranje proizvoda. Fabrička kontrola proizvodnje ispunjava zahteve EN ISO 9001:2008 deklariranim karakteristikama.

8. U slučaju deklaracije o performansama koja se odnosi na građevinski proizvod za koji je izdata europska tehnička ocena:

-

9. Deklarisana svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Otpornost na smicanje	NPD	EN 520
Reakcija na požar	A2-s1,d0 (B)	EN 520
Koeficijent difuzije vodene pare, izraženo kao koeficijent provodljivosti vodene pare μ	10 (suvo), 4 (mokro)	EN 520
Granica loma pri savijanju	725 N (uzdužno), 300 N (poprečno)	EN 520
Otpornost na udar	Pogledati Rigips sistemsku dokumentaciju	EN 520
Izolacija od direktnog vazdušnog zvuka	Pogledati Rigips sistemsku dokumentaciju	EN 520
Apsorpcija zvuka	Pogledati Rigips sistemsku dokumentaciju	EN 520
Toplotna provodljivost	0,25 W/(m*K)	EN 520

*NPD = No Performance Determined – Bez određenih svojstava

Svojstvo proizvoda utvrđeno u tačkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvima u tački 9. Ova deklaracija o performansama objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikovanog u tački 4.

Ime i funkcija:

Ing. Peter Giffinger

Generalni direktor

Bad Aussee

Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Unterkainisch 24
8990 BAD AUSSEE
Tel. 03622/505-0 Fax: 03622/505-430

