

webertec collar

HIDROIZOLACIONA
MANŽETNA
OD NETKANOG
POLIPROPILENA I
POLIURETANSKE
MEMBRANE

webertec collar je hidroizolaciona manžetna napravljena od netkanog polipropilena i fleksibilne poliuretanske membrane sa visokofleksibilnim delom u sredini za jednostavno postavljanje na cevne priključke.

Prednosti proizvoda:

- Hidroizolovanje cevnih priključaka od Ø 14 mm do Ø 40 mm
- Deo sistema proizvoda za hidroizolovanje

Polje primene

webertec collar se koristi za sigurno hidroizolovanje prodora cevnih priključaka različitih dimenzija kroz hidroizolaciju. Manžetna se upotrebljava za cevne priključke okvirnih dimenzija od Ø 14 mm do Ø 40 mm.



Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Sve materijale koji umanjuju prijanjanje (ostatke boja, kreča, masnoće, prašine i sl) je neophodno potpuno ukloniti. Površinska zatezna čvrstoća podloge merena "pull off" testom mora biti $> 1,0 \text{ N/mm}^2$.

Betonske podloge, cementne košuljice i malteri na bazi cementa i kreča moraju da budu mehanički ohrapavljeni i očišćeni od prašine. Upojne i stare podloge premazati prajmerom weberprim deep, šest sati pre početka radova a neupojne podloge sa prajmerom weberprim 813, dva sata pre početka radova (temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%).

Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Pripremiti hidroizolacioni premaz prema uputstvu.
2. Naneti ravnomerno hidroizolacioni premaz. Postavite hidroizolacionu manžetnu webertec collar i pritisnite je špahtlom u pravilan položaj. Istisnite i razmažite višak hidroizolacionog premaza.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

Alat za rad

Za ugradnju: špahtla ili četka.

Potrošnja proizvoda

1 komad za jedan prodor cevi kroz hidroizolacioni sloj.

Komponente hidroizolacionog sistema

webertec inside corner - unutrašnji ugao

webertec outside corner - spoljašnji ugao

webertec multi-size collar - univerzalna manžetna

webertec max tape 120 - hidroizolaciona traka

Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

OPIS:	HIDROIZOLACIONA MANŽETNA
Boja:	Žuta
Ukupna veličina:	140 mm x 140 mm
Prečnik centralnog dela:	40 mm
Prečnik otvora:	15 mm
Ukupna debljina (približno):	0,6 mm
Težina materijala (približno.):	7,5 g / kom.
Otpornost na temperaturu: min. / maks.	- 5°C / + 60°C

FIZIČKA SVOJSTVA: (PRIBLIŽNO.)	DIN	VREDNOST
Otpornost na pritisak vode	DIN EN 1928 (Verzija B)	> 1,5 bar

OTPORNOST NAKON SKLADIŠTENJA, TOKOM 7 DANA, NA SOBNOJ TEMPERATURI, KOD SLEDEĆIH HEMIKA LIJA:	NAČIN ISPITIVANJA:	+ = OTPORNO 0 = OSLABLJENO - = NIJE OTPORNO
Hlorovodonična kiselina 3%	Interno	+
Sumporna kiselina 35%	Interno	+
Limunska kiselina 100g/l	Interno	+
Mlečna kiselina 5%	Interno	+
Natrijum hipohlorit 0,3g/l	Interno	+
Slana voda (20g/l morske soli)	Interno	+
Kalijum hidroksid 3%	Interno	+

Pakovanje: 10 komada.

Rok trajanja: 24 meseca od datuma proizvodnje
otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu
dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na
www.rs.weber.

Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

Način odlaganja

Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Austrija.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI D.O.O. BEOGRAD**
Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija
Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com
www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs